



Unifi Siren PoE - Sirena para Exteriores Todo Clima con Alarma de 110 dB e Iluminación LED de Emergencia Alimentada por PoE

SKU: UP-SIREN-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$3,624.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de video y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Video con fallback a imagen --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*> autoplay muted loop playsinline*> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UPSIREN/special.mp4' type='video/mp4'*> <!-- Fallback a imagen si el video no carga --> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UPSIREN/up-siren-poe-1.png' alt='Ubiquiti UCG-Fiber'*> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;*>Siren PoE</h2> <div style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-weight: bold; opacity: 0.85;*>Modelo: UP-Siren-PoE</div> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Sirena para todo clima que ofrece una alarma de 110 dB e iluminación LED de emergencia alimentada mediante entrada PoE.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; padding: 0; color: inherit; font-weight: bold;*>Especificaciones</h2> </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirena PoE: 110 dB, resistente, alarmas audibles para todo tipo de clima <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a la intemperie IP56 </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 139.9 x 139.9 x 35 mm (5.5 x 5.5 x 1.4') <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Placa de montaje en pared y techo (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 308 g (10.9 oz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la carcasa: Aleación de aluminio, policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE, 5 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 5-90% sin condensación </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Contenido del Paquete</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UPSIREN/contenido.png' alt='Contenido del paquete UP-Siren-PoE'*> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma audible de 110 dB para alerta inmediata en emergencias
Característica 2	Iluminación LED de emergencia integrada para evacuación visual
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af elimina necesidad de fuente externa
Característica 4	Carcasa de aluminio y policarbonato resistente a intemperie IP56
Característica 5	Operación confiable de -30°C a 50°C (-22°F a 122°F)
Característica 6	Montaje en pared o techo con placa incluida para instalación flexible