



UniFi SmartPower Cable, 1.5 m de longitud, para sistema de energía redundante UniFi USP-RPS

SKU: USP-CABLE Marca: UBIQUITI

\$989.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable UniFi SmartPower está diseñado para integrarse con el sistema de alimentación redundante UniFi USP-RPS, permitiendo la conexión de dispositivos adicionales que requieren respaldo energético. Su construcción con conductor de cobre calibre 16/24 AWG garantiza una transmisión de potencia estable, mientras que el aislamiento PVC de 0.35 mm proporciona protección adecuada contra interferencias eléctricas. El diseño plug-and-play elimina la necesidad de herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en centros de datos y armarios de comunicaciones. La chaqueta exterior de PVC con dimensiones 9.5 × 23.0 mm ofrece durabilidad mecánica para instalaciones en entornos profesionales con restricciones de espacio.

Características Generales

Compatibilidad: UniFi SmartPower Connect

Longitud: 1.5 m (4.9 ft)

Conductor: Cobre calibre 16 AWG (18 hilos) / 24 AWG (6 hilos)

Aislamiento: PVC, espesor 0.35 mm (0.014 in)

Diámetro de aislamiento: 2.0 mm (0.079 in)

Material de chaqueta: PVC

Diámetro exterior de chaqueta: 9.5 × 23.0 mm (0.374 × 0.905 in)

Desempeño

Tipo de conductor: Cobre

Calibre: (18) 16 AWG, (6) 24 AWG

Tipo de aislamiento: PVC

Físicas / Eléctricas

Longitud: 1.5 m (4.9 ft)

Espesor de aislamiento: 0.35 mm (0.014 in)

Diámetro de aislamiento: 2.0 mm (0.079 in)

Material de chaqueta: PVC

Diámetro exterior chaqueta: 9.5 × 23.0 mm (0.374 × 0.905 in)

Contenido del Paquete

1 × Cable UniFi SmartPower de 1.5 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a sistema UniFi SmartPower sin configuración
Característica 2	Diseño plug-and-play que elimina necesidad de herramientas
Característica 3	Conductor de cobre calibre 16/24 AWG para transmisión eficiente
Característica 4	Aislamiento PVC de 0.35 mm para protección eléctrica confiable
Característica 5	Chaqueta exterior de 9.5 × 23.0 mm resistente a desgaste
Característica 6	Instalación compacta en espacios reducidos de rack o gabinete