



UniFi Switch Aggregation, administrable capa 2, 8 puertos SFP+ de 10G

SKU: USW-AGGREGATION Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$9,511.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Switch Aggregation es un switch capa 2 administrable, con 8 puertos SFP+ 1/10G diseñado para mejorar la capacidad de conmutación y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de alto ancho de banda.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Con su profundidad de 4.7", es fácil de montar en un gabinete de rack SOHO o un rack convencional. Cuenta con una pantalla táctil en color LCM de 1.3" que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión. Disponible para configurar o monitorear desde la nube con la aplicación/controlador UniFi.</p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 119.04 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Total Non-Blocking Throughput: 80 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching Capacity: 160 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrable a través de UniFi Network Controller <li style='margin-bottom: 5px;'>Descargar controlador </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442.4 x 120 x 43.7 mm (17.42 x 4.72 x 1.72") 1 U Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240VAC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 36W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Con montaje 2.65 kg (5.84 lb) / Sin montaje 2.74 kg (6.04 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -5 a 40° C (23 a 104° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Sin ventilador, casi silencioso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 año </div> <!-- Carrusel de imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> <div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación no bloqueante de 160 Gbps
Característica 2	Reenvío ultra rápido de 119.04 Mpps
Característica 3	Pantalla táctil LCM para monitoreo local
Característica 4	Administración remota vía UniFi Network Controller
Característica 5	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 6	Montaje en rack 1U para gabinetes SOHO