



UniFi Switch Empresarial Capa 3 de 8 Puertos PoE 802.3af/at 2.5G + 2 Puertos 1/10G SFP+, 120W, Pantalla Informativa

SKU: USW-ENTERPRISE-8-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$15,630.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Switch Enterprise 8 POE</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px; opacity: 0.8;'>USW-Enterprise-8-PoE</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;'>Switch de 8 puertos, capa 3 con puertos 2.5G PoE+ output.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; display: flex; align-items: center;'>(8) puertos 2.5 GbE PoE+ <li style='margin-bottom: 8px; display: flex; align-items: center;'>(2) puertos SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 8px; display: flex; align-items: center;'>120W de presupuesto PoE </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de Puerto: 8 puertos 2.5 GbE (PoE+), 2 puertos SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Salida PoE: Hasta PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto PoE: 120W <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 3: ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Forma: Escritorio compacto </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Cambio: 80 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento No Bloqueante: 40 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de Reenvío: 60 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN compatibles: 1.000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de Direcciones MAC: 16.000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas ARP: 512 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rutas IPv4: 512 <li style='margin-bottom: 5px;'>Buffer del Paquete: 1,5 MB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Capa 3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DHCP: ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento Inter-VLAN: ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento Estático: ✓ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE: 8 (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Potencia PoE: 32W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 30W (sin PoE), 150W (con PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Potencia: Entrada universal, 100—240V AC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Potencia: CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente Alimentación: AC/DC, interno, 150W </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/USWENTERPRISE8POE/240724-captura_de_pantalla_2025-05-20_a_la(s)_3.20.54_p.m..png' alt=''/> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento inter-VLAN y estático integrado
Característica 2	Pantalla LCM de 1.3 pulgadas para monitoreo local en tiempo real
Característica 3	Capacidad de conmutación no bloqueante de 40 Gbps
Característica 4	Diseño compacto de escritorio con disipación térmica eficiente
Característica 5	Tabla de direcciones MAC con 16,000 entradas
Característica 6	Buffer de paquetes de 1.5 MB para tráfico intensivo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 22:33