



UniFi Switch Enterprise administrable capa 3, 48 puertos 2.5GbE RJ45 POE+, 4 puertos 10G SFP+, 720W, con pantalla táctil de 1.3"

SKU: USW-ENTERPRISE-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$51,431.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: USW-ENTERPRISE-48-POE <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Switch PoE capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 48 puertos 2.5GbE RJ45 PoE+ y 4 puertos 10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 720W PoE total disponible <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Táctil a color LCM de 1.3' </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Total Non-Blocking Throughput: 160 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching Capacity: 320 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding Rate: 238.095 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo consumo energético: 150W (Excluyendo salida PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de alimentación: Universal AC input, 100-240VAC, 10A Max, 50/60 Hz y USP-RPS DC input, 52VDC, 13.84A; 11.5VDC, 13A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder: AC/DC, Interna, 100-240V, 10A Max. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de administración: Ethernet en banda <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de red: 48 puertos 100MbE/1GbE/2.5GbE RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces SFP+ 4 puertos 1/10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces PoE: 48 puertos PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Total Disponible: 720W <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. PoE+ Watts por Puerto para PSE: 34.2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje por PoE: 44 to 57V <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje por PoE+ 50 to 57V <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios: SMB Capa 3 PoE Gigabit Ethernet Switch </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación por puerto (switching, mirroring, aggregate) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección mejorada contra fallas con fuente de alimentación redundante SmartPower (USP-RPS, vendido por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitorización y configuración remota mediante aplicación web y móvil UniFi Network </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye montaje para rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación móvil para gestión remota <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para múltiples redes <li style='margin-bottom: 5px;'>Información en tiempo real de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización remota de firmware <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de usuarios e invitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Personalización de puntos de acceso para invitados </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación UniFi Network</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El switch puede ser monitoreado y configurado desde cualquier lugar con la potente e intuitiva aplicación web y aplicación móvil UniFi Network, permitiendo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración centralizada de múltiples redes <li style='margin-bottom: 5px;'>Información de dispositivos en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de configuración avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización remota de firmware <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de usuarios e invitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Personalización de puntos de acceso para invitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración rápida y administración móvil </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El USW Enterprise 48 PoE es compatible con el sistema de alimentación redundante SmartPower (USP-RPS) para protección mejorada contra fallas en la fuente de alimentación. El USP-RPS se vende por separado y puede ser adquirido aquí.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación sin bloqueo de 320 Gbps para tráfico simultáneo sin cuellos de botella
Característica 2	Puertos 2.5GbE con PoE+ 802.3at para alimentar APS, cámaras y dispositivos de red
Característica 3	4 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta velocidad y conectividad backbone
Característica 4	Pantalla táctil LCM a color de 1.3" para diagnóstico local sin acceso remoto
Característica 5	Fuente redundante AC/DC con soporte USP-RPS para continuidad operativa
Característica 6	Administración centralizada vía UniFi Network para despliegues escalables