



UniFi Switch PRO Aggregation Capa 3 para fibra óptica con 28 puertos SFP+ (10G) y 4 puertos SFP28 (25G), pantalla informativa

SKU: USW-PRO-AGGREGATION Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$29,635.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3' que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)</p><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>(1) pantalla táctil a color LCM de 1,3' con gestión de interruptor AR<li style='margin-bottom: 5px;*>(28) puertos 10G SFP+<li style='margin-bottom: 5px;*>(4) puertos 25G SFP28<li style='margin-bottom: 5px;*>(1) entrada de CC USP RPS<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación de 760 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de conmutación de capa 3</div><!-- Especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><!-- Card 1 - Dimensiones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>442 x 325 x 44 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>(17,4 x 12,8 x 1,7)</div></div><!-- Card 2 - Peso --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>4,6 kg (10,14 libras)</div></div><!-- Card 3 - Material --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Material del recinto</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>SGCC Steel</div></div><!-- Card 4 - Hardware --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>(1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A</div></div><!-- Card 5 - Interfaces --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>(28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>(4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps</div></div><!-- Card 6 - Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento total sin bloqueo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>760 Gbps</div></div><!-- Card 7 - Pantalla --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Pantalla LCM</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Animación de inicio: booteo<li style='margin-bottom: 5px;*>Icono de actualización de firmware</div></div><!-- Card 8 - Características adicionales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción<li style='margin-bottom: 5px;*>Azul fijo: dispositivo adoptado</div></div><!-- Card 9 - Condiciones ambientales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -5 a 40 °C (23 a 104 °F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de funcionamiento: 10 - 90 % sin condensación</div></div><!-- Card 10 - Certificaciones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>CE, FCC, C</div></div></div><!-- Nota --><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 4px;*>*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps. Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps. Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación sin bloqueo de 760 Gbps para tráfico intensivo
Característica 2	Pantalla táctil LCM a color para monitoreo local del sistema
Característica 3	28 puertos SFP+ 10G para agregación de enlaces de alta velocidad
Característica 4	4 puertos SFP28 25G para backbones de alto rendimiento
Característica 5	Gestión centralizada vía UniFi Network Controller
Característica 6	Compatibilidad con sistema de redundancia SmartPower para alta disponibilidad