

Sin imagen disponible

UniFi Switch Pro HD Capa 3, 24 puertos Etherlighting POE++ / (22) puertos 2.5 GbE, (2) puertos 10GbE, todos POE++, (4) puertos 10G SFP+, 600W presupuesto POE

SKU: USW-PRO-HD-24-POE

Marca: UBIQUITI

Categoría: Switches PoE

\$33,179.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442 x 400 x 44 mm (17,4 x 15,7 x 1,7') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de Puerto: 22 puertos 2.5 GbE RJ45 (Todo PoE++), 2 puertos 10 GbE RJ45 (Todo PoE++), 4 puertos 10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Salida PoE: Hasta PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad Total de PoE: 600W <li style='margin-bottom: 5px;*>Redundancia: Copia de seguridad de energía de DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Capa 3: ✓ <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de Forma: Soporte de rack (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Etherlighting™ ✓ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE: 24 (PoE++) <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Potencia PoE por Puerto por PSE: PoE: 15.4W, PoE+: 30W, PoE++: 64W <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. Consumo de Energía: 60W (Excluyendo la salida de PoE), 660W (Incluyendo Salida PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Potencia: (1) Entrada universal, 100—240V AC, 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP RPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Entrada de Potencia: Entrada de CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación: AC/DC, interno, 660W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje Compatible: 100—240V AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: Ethernet </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> </div> </div> </div> </div> </div> </div>