



\$12,313.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 20px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='display: flex; align-items: flex-start;'> <div style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> Puertos Etherlighting™ que se iluminan para indicar la ubicación del puerto, velocidad/enlace y VLAN/red nativa <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> (4) puertos 2.5 GbE PoE+ <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> (12) puertos GbE PoE+ <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> (2) puertos 10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> 180W de presupuesto PoE <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> Montaje versátil en escritorio, pared y rack <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'> Sistema de refrigeración silencioso y sin ventilador <div style='margin-bottom: 5px; font-size: 10.5px; color: inherit; opacity: 0.8;'> *Especifique con cables de conexión UniFi Etherlighting para brillo óptico</div> <div style='margin-bottom: 5px; font-size: 10.5px; color: inherit; opacity: 0.8;'> **Requiere accesorio adicional de montaje en rack</div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 325,1 x 160 x 43,7 mm (12,8 x 6,3 x 1,7) <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 2,1 kg (4,6 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'> Material de la carcasa: Acero SGCC <li style='margin-bottom: 5px;'> Rendimiento total sin bloqueo: 42 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'> Capacidad de conmutación: 84 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'> Tasa de reenvío: 62,496 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'> Total disponible: 180 W <li style='margin-bottom: 5px;'> Potencia máxima de PoE por puerto: PoE: 15,4 W / PoE+ 1: 30 W / PoE++ 1: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'> Adaptador de CC <li style='margin-bottom: 5px;'> Interfaz de gestión: Ethernet en bandeja <li style='margin-bottom: 5px;'> Interfaz de red: (12) puertos GbE RJ45, (4) puertos RJ45 de 1/2,5 GbE, (2) puertos 10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'> Interfaz PoE: (12) PoE/PoE+ (pines 1, 2+; 3-, 6-), (4) 60 W PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;'> Método de alimentación: Adaptador de CC <li style='margin-bottom: 5px;'> Fuente de alimentación: 54 V, 210 W <li style='margin-bottom: 5px;'> Consumo máximo: 30 W (excluyendo salida PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'> Pantalla LCM: (1) Pantalla táctil de 1,3" <li style='margin-bottom: 5px;'> Botón: Restablecimiento de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'> Frente: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entorno operativo</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Temperatura: -5 a 40° C (23 a 104° F) <li style='margin-bottom: 5px;'> Humedad: 10-90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'> Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de conmutación</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> STP/RSTP con prioridades y desactivación a nivel de puerto <li style='margin-bottom: 5px;'> Aislamiento de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'> Control de tormentas <li style='margin-bottom: 5px;'> VLAN de voz <li style='margin-bottom: 5px;'> Duplicación de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'> Agregación de puertos LACP <li style='margin-bottom: 5px;'> Limitación de velocidad de multidifusión/difusión <li style='margin-bottom: 5px;'> Bloqueo de direcciones MAC <li style='margin-bottom: 5px;'> Control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;'> Control 802.1X <li style='margin-bottom: 5px;'> Tramas gigantes <li style='margin-bottom: 5px;'> Protección de bucles patentada </div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Limites de velocidad de salida <li style='margin-bottom: 5px;'> LLDP-MED <li style='margin-bottom: 5px;'> Puerto restringido por MAC <li style='margin-bottom: 5px;'> Aislamiento de dispositivos con ACL </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de la aplicación</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Red UniFi Versión 8.1.127 y posteriores <li style='margin-bottom: 5px;'> Iluminación Etherlighting™ <li style='margin-bottom: 5px;'> Ethernet: Ubicación, velocidad/enlace y VLAN/red nativa <li style='margin-bottom: 5px;'> SFP+ Ubicación, velocidad/enlace y VLAN/red nativa <li style='margin-bottom: 5px;'> Contenido del paquete <li style='margin-bottom: 5px;'> Switch UniFi USW-Pro Max 16 PoE <li style='margin-bottom: 5px;'> Adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'> Kit de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'> Guía de instalación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'> Soporte para montaje en escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'> Tornillos</li

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos EtherLighting RGB para identificación visual de puerto, velocidad y VLAN
Característica 2	Refrigeración pasiva sin ventilador para operación silenciosa en entornos de oficina
Característica 3	Pantalla táctil integrada de 1.3 pulgadas para gestión y monitoreo local directo
Característica 4	Presupuesto PoE total de 180W para alimentación simultánea de múltiples dispositivos
Característica 5	Montaje flexible en escritorio, pared o rack según requerimiento de infraestructura
Característica 6	Capacidad de conmutación de 84 Gbps con rendimiento sin bloqueo de 42 Gbps