



Unifi Switch Pro Max 24 POE, 24 puertos (8 puertos POE++ 2.5 GbE y 16 puertos GbE POE+), 2 puertos SFP+ 10G, 400W, pantalla táctil

SKU: USW-PRO-MAX-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$27,245.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características con íconos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 20px;*> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Switch de 24-puertos UniFi, Capa 3 con Etherlighting™ 2.5 GbE y POE++.</div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/led.svg' alt='LED'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>Los puertos Etherlighting™ se iluminan para indicar la ubicación del puerto, velocidad/negociación y VLAN/red nativa*</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/poe_plus_plus.svg' alt='PoE++'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>(8) puerto 2.5 GbE PoE++</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/poe_plus_plus.svg' alt='PoE++'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>(16) puertos GbE, incluye (8) PoE+ y (8) PoE++</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/sfp.svg' alt='SFP'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>(2) puertos 10G SFP+</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/power_support.svg' alt='Redundancia'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>Redundancia de poder DC con USRP (vendido por separado)</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/poe.svg' alt='PoE'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>400W de presupuesto POE</div> </div> <div style='display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/apps.svg' alt='Aplicación'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.42;*>Administrado con UniFi Network 8.0.24 o superior</div> </div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.65; margin-top: 8px;*> *Utilizar Patchcords href='https://www..mx/producto/ubiquiti_networks-uacc-cable-patch-el-0.15m-w-24-235459.html' target='_blank' rel='noopener'>UniFi Etherlighting para brillo óptimo </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/VvbjiCL_icQ' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fbd6349c7-5a1c-4717-b322-c430d7106ebc%2F79c4c3b3-57d9-46a2-bff6-2bc30633a7f0.png&q=75&w=1000' alt=''> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fbd6349c7-5a1c-4717-b322-c430d7106ebc%2F4a32929-1d6e-41d0-9b2b-971701a98c65.png&q=75&w=1000' alt=''> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fbd6349c7-5a1c-4717-b322-c430d7106ebc%2Fcad2872f-0b2d-4dc1-bcb4-04b8c1d8a253.png&q=75&w=1000' alt=''> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fbd6349c7-5a1c-4717-b322-c430d7106ebc%2F4f3e7ebe-8123-43f3-8326-3d10863192a5.png&q=75&w=1000' alt=''> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fbd6349c7-5a1c-4717-b322-c430d7106ebc%2Ffb1fee55-ac11-4a4e-9f49-06708f15ede5.png&q=75&w=1000' alt=''> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de gestión: Ethernet en banda <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de red: (16) puertos GbE RJ45, (8) puertos RJ45 de 1/2,5 GbE, (2) puertos 10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz PoE: (8) PoE/PoE+ (Pines 1, 2+; 3, 6-), (16) PoE++ de 60 W (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento total sin bloqueos: 56 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de switcheo: 112 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de poder: (1) Entrada universal, 100–240 VCA, 50/60 Hz, (1) Entrada de CC USP-RPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: CA/CC, interna, 450 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje soportado: 100–240 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Máx. el consumo de energía: 50W (excluyendo salida PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE total disponible: 400W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia PoE por puerto por PSE: 15,4 W, PoE+: 30 W, PoE++: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje Modo PoE: PoE: 44–57 V, PoE+: 50–57 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCM: (1) pantalla táctil de 1,3' <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón: Restablecimiento de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40 °C (23 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad ambiente de funcionamiento: 10 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> Funciones de conmutación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de conmutación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Espionaje IGMP <li style='margin-bottom: 5px;*>STP/RSTP con prioridades y desactivación a nivel de puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de tormentas <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN de voz <li style='margin-bottom: 5px;*>Duplicación de puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de puertos LACP <li style='margin-bottom: 5px;*>Limitación de velocidad de transmisión/multidifusión <li style='margin-bottom: 5px;*>Bloqueo de direcciones MAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;*>Control 802.1X <li style='margin-bottom: 5px;*>Tramas gigantes <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de bucle patentada <li style='margin-bottom: 5px;*>Espionaje/protección DHCP <li style='margin-bottom: 5px;*>Límite de velocidad de salida <li style='margin-bottom: 5px;*>LLDP - Puerto MED <li style='margin-bottom: 5px;*>restringido por MAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de dispositivo con ACL </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> Funciones de capa 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de capa 3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP para redes administradas localmente <li style='margin-bottom: 5px;*>Retransmisión DHCP <li style='margin-bottom: 5px;*>Enrutamiento entre VLAN entre redes en el mismo conmutador <li style='margin-bottom: 5px;*>Enrutamiento estático entre redes locales <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de red con ACL </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> Etherlighting --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Etherlighting™</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://www..mx/producto/ubiquiti_networks-uacc-cable-patch-el-0.15m-w-24-235459.html' target='_blank' rel='noopener'>Patchcords Ethernet: Localización de velocidad/enlace, VLAN/red nativa <li style='margin-bottom: 5px;*>SFP+ Localización de velocidad/enlace, VLAN/red nativa </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> Contenido del paquete --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 8px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F58922518-88f6-4c75-89c1-f57ba3d8253a%2F9da3459c-eee9-441f-ac25-dcd344477e43.png&q=75&w=3840' alt='Contenido del paquete'> </div> </div> <div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación no bloqueante de 112 Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Etherlighting™ con iluminación inteligente por puerto para identificación visual
Característica 3	Redundancia de alimentación DC con USRP opcional para continuidad operativa
Característica 4	Pantalla táctil de 1.3" para configuración local rápida sin computadora
Característica 5	8 puertos PoE+ 2.5 GbE y 16 puertos PoE+ para flexibilidad de dispositivos
Característica 6	Administración avanzada Layer 3 con UniFi Network 8.0.24 o superior