



SKU: USW-PRO-MAX-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$43,955.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

• 1300px; min-width: 280px;>

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3>

<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>

- <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: USW-Pro-Max-48 PoE
- <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos UniFi, Capa 3 con Etherlighting™ 2.5 GbE y PoE++
- <li style='margin-bottom: 5px;'>720W de presupuesto POE
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrado con UniFi Network 8.0.24 o superior
- <li style='margin-bottom: 5px;'>(2) puertos 10G SFP+
- <li style='margin-bottom: 5px;'>(16) puertos 2.5 GbE (8 PoE++ y 8 PoE++)
- <li style='margin-bottom: 5px;'>(32) puertos GbE (24 PoE++ y 8 PoE++)
-

</div>

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3>

<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>

- <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento total sin bloqueo: 112 Gbps
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de comunicación: 24 Gbps
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: CA/CC, interna, 820 W
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 100W (excluyendo salida PoE)
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5 a 40 °C
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operativa: 10 a 90% sin condensación
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, IC
-

</div>

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3>

<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>

- <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCM: (1) Pantalla táctil de 1,3"
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de restablecimiento de fábrica
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ver documento técnico
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack
- <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores internos con control térmico
-

</div>

<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación capa 3 con routing avanzado integrado
Característica 2	Etherlighting™ para identificación visual de puertos
Característica 3	Presupuesto PoE++ de 720W para alta densidad de dispositivos
Característica 4	Pantalla táctil de 1.3" para gestión local intuitiva
Característica 5	Rendimiento no bloqueante de 112 Gbps
Característica 6	Flexibilidad de alimentación CA/CC con fuente interna de 820W