



UniFi Switch USW-16-POE Gen2, Capa 2 de 16 puertos (8 puertos PoE 802.3af/at + 8 puertos Gigabit) + 2 puertos 1G SFP, 42W, pantalla informativa

SKU: USW-16-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$10,315.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de especificaciones principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Puertos: 16 puertos 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;-->Puertos SFP: 2 puertos 1G SFP<li style='margin-bottom: 5px;-->Forwarding rate: 26.78 Millones de paquetes por segundo (Mpps)<li style='margin-bottom: 5px;-->Switch Fabric: 18 Gbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Administración: Mediante UniFi Network Controller<li style='margin-bottom: 5px;-->PoE: IEEE 802.3af/at en puertos 1-8<li style='margin-bottom: 5px;-->Potencia total: 42 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 100-240 Vac, 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 1 U Rack, 43.7 x 200 x 442.4 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 2.89 kg<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de Operación: -5 a 40° C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->1 antiléo</div><!-- Sección de características detalladas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Montaje en rack, soportes y tornillos<li style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Cable de alimentación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Garantéa</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;-->El nuevo diseño de flujo de aire reduce la necesidad de usar ventiladores.</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;--><video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop='loop' muted='width='300' height='150'></video></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Enfriamiento Silencioso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;-->El nuevo diseño de flujo de aire reduce la necesidad de usar ventiladores.</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;--><video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop='loop' muted='width='300' height='150'></video></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Potente Hardware y Software</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;-->UniFi Switches ofrecen variedad de caracterésticas que incluyen puertos 1G SFP, soportan PoE+ y capacidades de Layer 2.</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forwarding rate de 26.78 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	Switch fabric de 18 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	Gestión centralizada mediante UniFi Network Controller
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Flujo de aire optimizado para enfriamiento pasivo eficiente
Característica 6	Incluye kit de montaje en rack completo con soportes