



UniFi Switch USW-24, Capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos 1G SFP, pantalla informativa

SKU: USW-24    Marca: UBIQUITI    Categoría: Switches

\$7,787.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enfriamiento Silencioso</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El nuevo diseño de flujo de aire reduce la necesidad de usar ventiladores.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop muted></video> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potente Hardware y Software</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UniFi Switches ofrecen variedad de características que incluyen puertos 1G SFP y capacidades de Layer 2.</p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Imagen%201.png' alt=''> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificación del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 2.70 kg (5.95 lb)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso con soportes:</strong> 2.79 kg (6.15 lb)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Interfaces:</strong></li> <ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Networking: (24) Puertos RJ45 10/100/1000T</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>(2) Puertos 1G SFP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Management: Ethernet In-Band</li> </ul> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Método de Alimentación:</strong> 100-240VAC, 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuente de alimentación:</strong> Interna AC/DC, 36W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Voltaje:</strong> 100 a 240VAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Consumo máximo:</strong> 25W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>LEDs:</strong></li> <ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45 Data Ports: Speed/Link/Activity</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SFP Data Ports: Link/Activity</li> </ul> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>ESD/EMP Protection:</strong> Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Shock and Vibration:</strong> ETSI300-019-1.4 Standard</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Operating Temperature:</strong> -5 a 45° C (23 a 113° F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Humedad:</strong> 10 a 90% Sin condensación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificaciones:</strong> CE, FCC, IC</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Refrigeración pasiva sin ventiladores para operación silenciosa |
| Característica 2 | Pantalla informativa integrada para monitoreo de estado         |
| Característica 3 | Protección ESD 16 kV aire y 12 kV contacto                      |
| Característica 4 | Operación confiable de -5°C a 45°C                              |
| Característica 5 | Fuente interna AC/DC de 36W con bajo consumo de 25W             |
| Característica 6 | Gestión Ethernet in-band para administración centralizada       |