



UniFi Switch USW-48-POE, Capa 2 de 48 puertos (32 puertos PoE 802.3af/at + 16 puertos Gigabit) + 4 puertos 1G SFP, 195W, pantalla informativa

SKU: USW-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$20,102.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 48 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP: 4 puertos 1G SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 77.38 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric: 104 Gbps <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: IEEE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE: 1 al 32 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 195W <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestionable a través de UniFi Network Controller <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vac, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 43.7 x 285 x 442.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.52 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5 a 40° C <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año </div> </div> <!-- Sección de enfriamiento silencioso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enfriamiento Silencioso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>El nuevo diseño de flujo de aire reduce la necesidad de usar ventiladores.</p> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop muted controls></video> </div> <!-- Sección de hardware y software --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potente Hardware y Software</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>UniFi Switches ofrecen variedad de características que incluyen puertos 1G SFP, soportan PoE+ y capacidades de Layer 2.</p> <!-- Imagen --> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada via UniFi Network Controller
Característica 2	Conmutación de 104 Gbps con 77.38 Mpps
Característica 3	32 puertos PoE+ IEEE 802.3af/at con 195W totales
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Montaje en rack 1U con disipación térmica eficiente
Característica 6	Alimentación universal 100-240 VAC 50-60 Hz