



UniFi Switch USW-Pro-48, Capa 3 de 48 puertos Gigabit RJ-45 + 4 puertos 1/10G SFP+, pantalla informativa

SKU: USW-PRO-48 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$19,655.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Sección de video AR --> <div style='width: 100%;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Realidad aumentada para la gestión de Switches</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*>La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: contain;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/vista-producto/USW/USWP.mp4' loop muted controls></video> </div> </div> <!-- Sección de rendimiento silencioso --> <div style='width: 100%;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rendimiento Silencioso</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*>Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: contain;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop muted controls></video> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='width: 100%;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.00 kg (8.82 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Con soportes: 4.09 kg (9.02 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de Red: (48) 10/100/1000 RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz SFP+: (4) 1/10G SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Management: Ethernet In-Band <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: 100-240VAC/50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada Universal: 11.5VDC, 5.22A <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada USP-RPS DC: 11.5VDC, 5.22A <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación: Interna AC/DC, 60W <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo (Sin PoE): 60W <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs RJ45 Data Ports: Speed/Link/Activity <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs SFP Data Ports: Link/Activity <li style='margin-bottom: 5px;*>ESD/EMP Protection: Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 Standard <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -5 a 45° C (23 to 113° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 a 90% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión mediante realidad aumentada para configuración simplificada
Característica 2	Ventiladores PWM con sensores de temperatura integrados
Característica 3	Protección ESD 16 kV aire y 12 kV contacto
Característica 4	Pantalla informativa integrada en el chasis
Característica 5	Conmutación Capa 3 para enrutamiento avanzado
Característica 6	Diseño compacto rackmount con conductos de aire optimizados