



Unifi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa

SKU: USW-PRO-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$36,314.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de video AR --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Realidad aumentada para la gestión de Switches</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; text-align: center;*>La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/vista-producto/USW/USWP.mp4' loop muted controls></video> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de rendimiento silencioso --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rendimiento Silencioso</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; text-align: center;*>Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/USWPro/Cooling.mp4' loop muted controls></video> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificación del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442.4 x 399.6 x 43.7 mm (17.42 x 15.73 x 1.72') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 6.25 kg (13.78 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Con soportes: 6.34 kg (13.98 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de Red: (48) 10/100/1000 RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz SFP+: (4) 1/10G <li style='margin-bottom: 5px;*>Management: Ethernet In-Band <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de alimentación: 100-240VAC/50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada Universal: 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación: Interna AC/DC, 120W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje: 100 - 240VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo (Sin PoE): 60W <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: Status <li style='margin-bottom: 5px;*>RJ45 Data Ports: PoE; Speed/Link/Activity <li style='margin-bottom: 5px;*>SFP Data Ports: Link/Activity <li style='margin-bottom: 5px;*>ESD/EMP Protection: Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 Standard <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -5 a 40° C (23 a 104° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 a 90% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Puertos 1-40: POE+ IEEE 802.3af/at, (pins 1, 2+; 3, 6-) <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Puertos 41-48: 60W PoE++ IEEE 802.3bt, (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. PoE Wattage por Puerto por PSE 802.3at: 32W <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. PoE Wattage por Puerto por PSE 802.3bt: 64W <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje 802.3af: 44-57V <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje 802.3at: 50-57V </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión AR única en la industria para switches
Característica 2	Ventiladores PWM con control térmico inteligente
Característica 3	Protección ESD/EMP de 16kV aire y 12kV contacto
Característica 4	Fuente de alimentación interna AC/DC universal
Característica 5	Pantalla informativa integrada en panel frontal
Característica 6	Diseño compacto con conductos de aire optimizados