

Sin imagen disponible

UniFi Switch USW-Pro-XG-24 / Capa 3 / 24 puertos (16 × 10 GbE, 8 × 2,5 GbE) + 2 puertos SFP28 25 G

SKU: USW-PRO-XG-24 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$38,272.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/loop24xgpo.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>UniFi Pro XG 24</h2> <div style='margin-bottom: 15px; font-weight: 600; opacity: 0.8;'>Modelo: USW-Pro-XG-24</div> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Switch administrable Capa 3 con Etherlighting™, con 24 puertos RJ45 (2.5G/10G) y 2 puertos SFP28 de 25G, para montaje en rack 1U y con soporte de respaldo de energía CC (RPS).</p> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0 20px 0;'> Especificaciones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etherlighting™: puertos iluminados para identificar ubicación, estado y red/VLAN* <li style='margin-bottom: 5px;'>(8) puertos RJ45 2.5 GbE (2.5G/1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 5px;'>(16) puertos RJ45 10 GbE (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redundancia: respaldo de energía CC (entrada USP RPS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: montaje en rack 1U <div style='font-size: 13px; margin-top: 15px; opacity: 0.85;'>*La disponibilidad/funcionalidad puede depender de la versión de UniFi Network y del dispositivo/firmware.</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Capa 3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DHCP (redes locales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relay DHCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento inter-VLAN (redes locales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático (redes locales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Buffer de paquetes: 8 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>ACL por MAC y aislamiento de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>IGMP avanzado (Querier, Fast Leave, Router Port) e IGMP Snooping <li style='margin-bottom: 5px;'>Control 802.1X <li style='margin-bottom: 5px;'>ACL por MAC y aislamiento de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Snooping y protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de tasa de salida (Egress Rate Limit) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo (Flow Control) y control de tormentas (Storm Control) <li style='margin-bottom: 5px;'>Limitación de tráfico multicast y broadcast <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo de MAC, restricción por MAC, aislamiento de puertos y espejo de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frames, LLDP-MED, VLAN de voz, protección contra loops <li style='margin-bottom: 5px;'>Virtual Network Override </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.2 kg (sin brackets) / 7.3 kg (con brackets) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero SGCC (chasis y montaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: LCM táctil de 1.3" <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: (1) entrada universal 100-240 VCA / 50/60 Hz (1) entrada USP RPS CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente: interna CA/CC 200 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de rack soportada: 482.6 mm rack 4 postes 19", postes con profundidad de 600 a 1,066 mm (23.6-42) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -5 a 40 °C (23 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10-90% sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Gestión y cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: UniFi Network <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito: UniFi Network 9.1.114 o posterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: aire ±30 kV, contacto ±20 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>NDA <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel (04322-25-08356) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.1); margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 500px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Accesorios recomendados</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; justify-content: center;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px; margin-top: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UACC-CABLE-PATCH-EL-2M-W</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px; margin-top: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UACC-DAC-SFP10-1M</div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.1); margin: 30px 0; text-align: center;'> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center; align-items: center;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.1); margin: 30px 0; text-align: center;'> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Contenido del paquete</h3> </div> </div>