Sin imagen disponible

UniFi Switch USW-Pro-XG-24-PoE / Capa 3 / 24 puertos PoE+++ (16 × 10 GbE, 8 × 2,5 GbE) + 2 puertos SFP28 25 G / 720 W PoE total

SKU: USW-PRO-XG-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

$59,344.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Hero Section --> <video autoplay='' muted='' loop='' playsinline='' preload='metadata' style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; display: block; background: transparent;' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/loop24xgpoe.mp4' type='video/mp4'> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/vista1xg24poe.png' alt='Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background: transparent;' class='fr-fil fr-dib'></video> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UniFi Pro XG 24 PoE</h2> Modelo: USW-Pro-XG-24-PoE Switch administrable Capa 3 con Etherlighting™, con 24 puertos RJ45 con PoE+++ (2.5G/10G) y 2 puertos SFP28 de 25G, para montaje en rack 1U y con soporte de respaldo de energía CC (RPS). <!-- Especificaciones Title --> Especificaciones <!-- Features Grid --> <!-- Card: Características principales --> Características principales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Etherlighting™: puertos iluminados para identificar ubicación, estado y red/VLAN*
<li style='margin-bottom: 5px;'>(8) puertos RJ45 2.5 GbE (2.5G/1G/100M/10M) con PoE+++
<li style='margin-bottom: 5px;'>(16) puertos RJ45 10 GbE (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) con PoE+++
<li style='margin-bottom: 5px;'>(2) puertos SFP28 25G (25G/10G/1G)
<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE máx.: hasta PoE+++ (90 W por puerto, máx.)
<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE total disponible: 720 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Redundancia: respaldo de energía CC (entrada USP RPS)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: montaje en rack 1U *La disponibilidad/funcionalidad puede depender de la versión de UniFi Network y del dispositivo/firmware. <!-- Card: Rendimiento --> Rendimiento <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching: 460 Gbps
<li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput no bloqueante (total): 230 Gbps
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 342 Mpps
<li style='margin-bottom: 5px;'>VLANs soportadas: 1,000
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 128,000
<li style='margin-bottom: 5px;'>Buffer de paquetes: 8 MB
<li style='margin-bottom: 5px;'>ACL: IPv4 256 / MAC 256 <!-- Card: Capa 3 --> Características de Capa 3 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DHCP (redes locales)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Relay DHCP
<li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento inter-VLAN (redes locales)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático (redes locales)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tablas L3: ARP 128,000 / Rutas IPv4 256,000 <!-- Card: Capa 2 --> Características de Capa 2 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Agregación de enlaces (LACP)
<li style='margin-bottom: 5px;'>STP y RSTP
<li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (DSCP)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Perfiles Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
<li style='margin-bottom: 5px;'>IGMP avanzado (Querier, Fast Leave, Router Port) e IGMP Snooping
<li style='margin-bottom: 5px;'>Control 802.1X
<li style='margin-bottom: 5px;'>ACL por MAC y aislamiento de dispositivos
<li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Snooping y protección
<li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de tasa de salida (Egress Rate Limit)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo (Flow Control) y control de tormentas (Storm Control)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Limitación de tráfico multicast y broadcast
<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo de MAC, restricción por MAC, aislamiento de puertos y espejo de puertos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frames, LLDP-MED, VLAN de voz, protección contra loops
<li style='margin-bottom: 5px;'>Virtual Network Override <!-- Card: Físicas y eléctricas --> Características físicas y eléctricas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7')
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.9 kg (sin brackets) / 8.0 kg (con brackets)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: acero SGCC (chasis y montaje)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: LCM táctil de 1.3'
<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 150 W (sin salida PoE) / 870 W (con salida PoE)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: (1) entrada universal 100–240 VCA, 50/60 Hz + (1) entrada USP RPS CC
<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente: interna CA/CC 870 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de rack soportada: rack 4 postes 19', postes con profundidad de 600 a 1,066 mm (23.6–42')
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: −5 a 40 °C (23 a 104 °F)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10–90% sin condensación <!-- Card: Gestión y cumplimiento --> Gestión y cumplimiento <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: UniFi Network
<li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito: UniFi Network 9.1.120 o posterior
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: aire ±30 kV, contacto ±20 kV
<li style='margin-bottom: 5px;'>NDAA: ✓
<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel (04322-25-08356) <!-- Accesorios --> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>Accesorios recomendados</h3> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWFlex25G5/portada_0S1000.png' alt='UACC-CABLE-PATCH-EL-2M-W' style='width: 100%; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' class='fr-fic fr-dii'> UACC-CABLE-PATCH-EL-2M-W   <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/uacc-dac.png' alt='UACC-DAC-SFP10-1M' style='width: 100%; max-width: 100px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' class='fr-fic fr-dii'> UACC-DAC-SFP10-1M <!-- Galería --> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>Vista del producto</h3> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/vista2xg24poe.png' alt='USW-Pro-XG-24-PoE vista 1' style='width: 100%; max-width: 480px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' class='fr-fil fr-dib'> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/vista1xg24poe.png' alt='USW-Pro-XG-24-PoE vista 2' style='width: 100%; max-width: 480px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' class='fr-fil fr-dib'> <!-- Contenido del paquete --> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit;'>Contenido del paquete</h3><img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USW-Pro-XG/contenidoxg24poe.png' alt='Contenido del paquete USW-Pro-XG-24-PoE' style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' class='fr-fic fr-dii'>