

Sin imagen disponible

UniFi Switch USW-Pro-XG-48 / Capa 3 / 48 puertos (32 × 10 GbE, 16 × 2,5 GbE) + 4 puertos SFP28 25 G

SKU: USW-PRO-XG-48 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$69,610.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/loopxg48.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>USW Pro XG 48</h2> <div style='margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: USW-Pro-XG-48</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Switch administrable para rack <strong style='color: inherit;*>1U con <strong style='color: inherit;*>Etherlighting™, puertos <strong style='color: inherit;*>2.5 GbE y <strong style='color: inherit;*>10 GbE, además de <strong style='color: inherit;*>(4) SFP28 25G, con <strong style='color: inherit;*>funciones de Capa 3 y soporte de <strong style='color: inherit;*>respaldo de energía DC (USP RPS)</p> </div> <!-- Especificaciones title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Specifications grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>(16) puertos 2.5 GbE RJ45 (2.5G/1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 8px;*>(32) puertos 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 8px;*>(4) puertos SFP28 25G (25G/10G/1G) <li style='margin-bottom: 8px;*>Respaldo de energía DC (USP RPS) <li style='margin-bottom: 8px;*>Capa 3: ✓ (en redes locales) <li style='margin-bottom: 8px;*>Etherlighting™: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Factor de forma: montaje en rack (1U) <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching: 920 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Throughput no bloqueante (total): 460 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Tasa de reenvío: 684 Mpps <li style='margin-bottom: 8px;*>Buffer de paquetes: 8 MB <li style='margin-bottom: 8px;*>ACL: IPv4 256 / MAC 256 <li style='margin-bottom: 8px;*>Tabla Capa 3: <div style='margin-top: 8px; margin-left: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85;*> Entradas ARP: 128,000
 Rutas IPv4: 256,000 </div> </div> <!-- Card: Características de Capa 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Capa 3</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Servidor DHCP (redes locales): ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Relay DHCP: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Enrutamiento inter-VLAN (redes locales): ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Enrutamiento estático (redes locales): ✓ </div> </div> <!-- Card: Características de Capa 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Capa 2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Agregación LACP: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>STP / RSTP: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración avanzada IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port): ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>IGMP Snooping: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Control 802.1X: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>ACL por MAC y aislamiento de dispositivos: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>DHCP Snooping & Guarding: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Limite de tasa de salida (Egress): ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Control de flujo: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Control de tormentas: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Limitación multicast/broadcast: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Bloqueo de direcciones MAC: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>ACL por IP y aislamiento de red: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Restricción de puertos por MAC: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento de puertos: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Espejo de puertos: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Jumbo Frames: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>LLDP-MED: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>VLAN de voz: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra loops: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Override de red virtual: ✓ </div> <!-- Card: Físicas, energía y cumplimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas, energía y cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7) <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: <div style='margin-top: 8px; margin-left: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85;*> Sin soportes: 7.5 kg (16.5 lb)
 Con soportes: 7.6 kg (16.8 lb) </div> <li style='margin-bottom: 8px;*>Material del gabinete: acero SGCC <li style='margin-bottom: 8px;*>Profundidad de rack soportada: rack 4 postes (19"), profundidad de postes de 600 a 1,066 mm (23.6 a 42) <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 250 W <li style='margin-bottom: 8px;*>Método de alimentación: (1) entrada CA 100-240 V, 50/60 Hz y (1) entrada DC (USP RPS) <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente interna: AC/DC, interna, 300 W <li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla: táctil 1.3' <li style='margin-bottom: 8px;*>Protección ESD: aire ±30 kV, contacto ±14 kV <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -5 a 40 °C (23 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 8px;*>Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento NDA: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel (06464-25-08356) <li style='margin-bottom: 8px;*>Requisito: UniFi Network 9.0.114 o posterior </div> <!-- Product images --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center;*> <h3 style='margin: 0 0 20px; font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;*>Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/vista248xg.png' alt='USW-Pro-XG-48 vista 2'> </div> </div> <!-- Package contents --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center;*> <h3 style='margin: 0 0 20px; font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/contenido48xg.png' alt='Contenido del paquete USW-Pro-XG-48'> </div> </div>