



Unifi Switch USW-Pro-XG-48-PoE / Capa 3 / 48 puertos PoE+++ (32 × 10 GbE, 16 × 2,5 GbE) + 4 puertos SFP28 25 G / 1080 W PoE total

SKU: USW-PRO-XG-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$74,821.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7')<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 2.5 GbE RJ45: 16 (todos PoE+++)(2.5G/1G/100M/10M)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 10 GbE RJ45: 32 (todos PoE+++)(10G/5G/2.5G/1G/100M/10M)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos SFP28 25G: 4 (25G/10G/1G)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de PoE máxima: Hasta PoE+++<li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad de PoE Total: 200-240Vca: 1080W; 100-120Vca: 972W<li style='margin-bottom: 5px;*>Redundancia: Respaldo de energía de CC<li style='margin-bottom: 5px;*>Capa 3: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Forma: Montaje en rack (1U)<li style='margin-bottom: 5px;*>Etherlighting™: ✓</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capa 3</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Switching: 920 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento total sin bloqueo: 460 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de reenvío: 684 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>VLANs soportadas: 1,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 128,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del búfer de paquetes: 8 MB</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capa 2</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP Server (Redes locales): ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP Relay: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Inter-VLAN Routing (Redes locales): ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Static Routing (Redes locales): ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas ARP: 128,000<li style='margin-bottom: 5px;*>Rutas IPv4: 256,000</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>802.1X Control: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>ACLs basadas en MAC & aislamiento de clientes: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>DHCP Snooping & Guarding: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Egress Rate Limit: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Flow Control: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Storm Control: ✓</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad (cont.)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Multicast & Broadcast Rate Limiting: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>MAC Address Blocking: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>ACLs basadas en IP & Network Isolation: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Restricción del puerto basada en MAC: ✓<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de puerto: ✓</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Access Lists</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IPv4: 256<li style='margin-bottom: 5px;*>MAC: 256</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE+++ 90 W por puerto para dispositivos de alto consumo como PTZ y APs Wi-Fi 6E
Característica 2	Capacidad de switching no bloqueante de 920 Gbps con rendimiento de 460 Gbps
Característica 3	Routing Capa 3 con DHCP Server, Relay y soporte para 1,000 VLANs
Característica 4	4 puertos SFP28 25 Gbps para uplinks de agregación y conexiones backbone
Característica 5	Redundancia de energía DC con respaldo activo para máxima disponibilidad
Característica 6	Etherlighting™ para identificación visual del estado de puertos en rack densos