



UniFi USW-WAN – Switch WAN Capa 2 con 3 Puertos RJ45 10 GbE y 1 Puerto RJ45 GbE y Alimentación CA Redundante para Alta Disponibilidad con UniFi Gateways en Modo Shadow (Rack 1U)

SKU: USW-WAN-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$7,622.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'\> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'\> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'\> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/looprj45.mp4' type='video/mp4'\> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'\> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>UniFi WAN Switch RJ45</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; opacity: 0.8;'\>Modelo: USW-WAN-RJ45</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'\>Switch administrable de capa 2 para conectividad WAN, con (3) puertos RJ45 de 10 GbE, (1) puerto RJ45 de 1 GbE y alimentación CA redundante, para montaje en rack 1U.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones Title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'\> Especificaciones </div> <!-- Specifications Grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>(1) puerto RJ45 1 GbE (1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 5px;'\>(3) puertos RJ45 10 GbE (10G/5G/2.5G/1G/100M) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Redundancia: (2) entradas de CA </div> <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de conmutación: 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'\>Throughput total no bloqueante: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tasa de reenvío: 15 Mpps </div> </div> <!-- Card: Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 442.4 × 120 × 43.7 mm (17.4 × 4.72 × 1.7") <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 2.3 kg (sin brackets) / 2.4 kg (con brackets) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material del gabinete: acero SGCC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Método de alimentación: (2) entrada universal 100–240 V CA, 50/60 Hz (redundante) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fuente de alimentación: (2) CA/CC interna, 36 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo máximo: 18 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección ESD: aire ±16 kV, contacto ±10 kV <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: –5 a 40 °C (23 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad de operación: 10–90% sin condensación </div> </div> <!-- Card: Gestión y cumplimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Gestión y cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz de gestión: Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'\>Requisito de aplicación: UniFi Network 9.1.120 o posterior <li style='margin-bottom: 5px;'\>LEDs: sistema y Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel (04273-25-08356) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cumplimiento NDAA: ✓ </div> </div> <!-- Product Gallery --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0;'\> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'\> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/vistarj451.png' alt='USW-WAN-RJ45 vista 1'> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/vistarj452.png' alt='USW-WAN-RJ45 vista 2'> </div> </div> <!-- Package Content --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0;'\> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Contenido del Paquete</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/contenido/rj45.png' alt='Contenido del paquete USW-WAN-RJ45'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación no bloqueante de 20 Gbps para tráfico WAN sin cuellos de botella
Característica 2	Alimentación CA redundante con 2 entradas universales para alta disponibilidad
Característica 3	Compatibilidad con gateways UniFi en modo Shadow para redundancia de red
Característica 4	Protección ESD de 16 kV aire y 10 kV contacto para operación en entornos críticos
Característica 5	Gestión centralizada mediante UniFi Network para configuración remota
Característica 6	Factor de forma 1U con dimensiones 442.4 × 120 × 43 mm para rack estándar