



UniFi USW-WAN – Switch WAN Capa 2 con Uplinks SFP+ 10G, Puerto RJ45 GbE y Alimentación CA Redundante para Alta Disponibilidad con UniFi Gateways en Modo Shadow (Rack 1U)

SKU: USW-WAN Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$7,604.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 16px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;*> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/loop.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;*>UniFi WAN Switch</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: USW-WAN</div> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Switch administrable de capa 2 para conectividad WAN, con uplinks SFP+ de 10G, 1 puerto RJ45 GbE y alimentación CA redundante, para montaje en rack 1U. </p></div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Grid de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>(1) puerto RJ45 GbE <li style='margin-bottom: 5px;*>(3) puertos SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Rack 1U <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: UniFi Network </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442.4 x 285 x 43.7 mm (17.4 x 11.2 x 1.7') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.7 kg (10.4 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la carcasa: acero SGCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alimentación: (2) CA 100–240 V, 50/60 Hz (redundante) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 50 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Disipación de calor: 170.6 BTU/h <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: –5 a 40 °C (23 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10–90% sin condensación </div> </div> <!-- Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de gestión: Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: NDA <li style='margin-bottom: 5px;*>ESD/EMP: aire ±20 kV, contacto ±16 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores LED: sistema, Ethernet, SFP+, velocidad/enlace/actividad </div> <!-- Galería --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/vista1.png' alt='Vista frontal del UniFi USW-WAN'> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/vista2.png' alt='Vista trasera del UniFi USW-WAN'> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWWAN/contenido.png' alt='Contenido del paquete del UniFi USW-WAN'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación no bloqueante de 20 Gbps para tráfico WAN de alta demanda
Característica 2	Alimentación CA redundante dual para máxima disponibilidad del gateway
Característica 3	Gestión centralizada vía UniFi Network con integración automática
Característica 4	Diseño compacto 1U para racks con espacio limitado
Característica 5	Throughput garantizado de 10 Gbps sin cuellos de botella
Característica 6	Compatible con modo Shadow para redundancia de UniFi Gateways