



Unión de PVC auto extingüible, para canaleta TMK0812 (5080-02001)

SKU: TMK-0812-U Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$14.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Unión diseñada para canaleta de cableado estructurado y eléctrico, fabricada en material ABS auto-extinguible que proporciona seguridad adicional en caso de exposición a fuentes de ignición. Su diseño plug & play permite la instalación por presión directa sobre la canaleta, eliminando la necesidad de herramientas especializadas o cortes adicionales en la canalización. El componente opera en un rango térmico extendido de -40°C a +85°C, soportando condiciones ambientales severas tanto en interiores como en exteriores protegidos. Con rigidez dieléctrica de 1500V, garantiza aislamiento eléctrico confiable en entornos industriales. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, asegurando conformidad regulatoria en proyectos de infraestructura crítica.DesempeñoMaterial: ABS auto-extinguibleRango térmico de operación: -40°C a +85°CRigidez dieléctrica: 1500VResistencia a humedad y atmósfera corrosivaNormativa: Cumple NOM-001-SEDE-2005Físicas / EléctricasColor: BlancoPeso del accesorio: 0.00041 kgTemperatura de trabajo: -40°C a +85°CInstalación: Colocación a presión sobre canaletaDiseño: Plug & play sin herramientas especialesContenido del PaqueteUnión para canaleta TMK0812

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	Rango térmico extendido de -40°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 4	Rigidez dieléctrica 1500V para protección en instalaciones industriales
Característica 5	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 6	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para mayor durabilidad