



Unión en "L" (Codigo) para tubería rígida, recomendado para cable eléctrico, PVC Auto-extinguible, de 32 mm

SKU: DX-40-332 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$34.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión en 'L' de tubería PVC de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con el accesorio </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión en 'L' para tubería de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible, seguro contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos, ecológico y seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere pegamento para unión segura </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para evacuación segura sin gases tóxicos
Característica 3	Diseño ergonómico que agiliza la instalación en campo
Característica 4	Compatibilidad con adhesivos estándar de PVC eléctrico
Característica 5	Resistencia a altas temperaturas en entornos industriales
Característica 6	Diámetro externo estandarizado de 32 mm para conexión precisa