



Unión en "T" para tubería rígida, recomendado para cable eléctrico, PVC Auto-extinguible, de 20 mm

SKU: DX-40-220 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$31.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión en 'T' de tubería PVC de 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubería PVC de 20 mm diámetro externo <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extinguible para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de halógenos, no tóxico <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño para instalaciones eléctricas seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere pegamento para unión confiable </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con el accesorio </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos y no tóxico para mayor seguridad en evacuaciones
Característica 3	Diseño específico para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 4	Conexión en T que permite ramificaciones limpias del conducto
Característica 5	Unión por pegamento para instalación firme y hermética
Característica 6	Compatible con tubería rígida de 20 mm de diámetro externo