



Unión en "T" para tubería rígida, recomendado para cable eléctrico, PVC Auto-extinguible, de 25 mm

SKU: DX-40-225 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión en 'T' de tubería PVC de 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con el accesorio </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión 'T' para tubería de 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC auto-extinguible, libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo de 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado uso de pegamento en uniones </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que retarda la propagación del fuego
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Compatible con tubería estándar de 25 mm de diámetro externo
Característica 4	Resistencia a altas temperaturas para entornos exigentes
Característica 5	Fijación con pegamento para sellado hermético de la unión
Característica 6	Diseño específico para derivaciones en instalaciones eléctricas