



Unión rápida para curvas fabricadas en campo

SKU: MG-51-423EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$25.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grapa de sujeción para curvas personalizadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema rápido de instalación en campo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño adaptable a diversas configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente para durabilidad prolongada <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz intuitiva para fácil montaje </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas Internacionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 8px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM635A <li style='margin-bottom: 5px;*>NFA91-102 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFA91-121 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFA91-122 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFX41002 NFEN12330 <h4 style='margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas Nacionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 8px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-J-515-2011 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;*>NMX-004 NMX-013 <h4 style='margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas Eléctricas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> NOM-001-SEDE-2012 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tipos de Acabado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores) - 60 a 80 Micrómetros Acero Inoxidable 304L y 316L </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: MG51423EZ <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Grapa de sujeción entre secciones de curvas <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de instalación: Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Aplicación: Instalaciones eléctricas </div> </div> <!-- Ejemplo de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 400px; max-width: 400px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG51423EZ/87658-mg51423ez.jpg' alt='Ejemplo de instalación de grapa de sujeción'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; max-width: 400px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG51423EZ/87658-foto1.jpg' alt='Detalle de instalación de grapa de sujeción'> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje rápido sin herramientas especializadas en obra
Característica 2	Adaptable a múltiples configuraciones de trayectoria curva
Característica 3	Acabado electrozincado EZ de 15 a 20 micrómetros para interiores
Característica 4	Cumplimiento con normas ASTM, NF y NMX para instalaciones eléctricas
Característica 5	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 6	Material resistente para durabilidad prolongada en entornos industriales