



Union Recta "Cople", Para Canaleta FiberRunner™ 2X2, Color Amarillo

SKU: FBC2X2LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$385.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin-bottom: 15px;*>El acoplador FiberRunner® QuikLock™ está diseñado para unir rápidamente dos secciones de canaletas y/o accesorios en un sistema de enrutamiento de cables. El acoplador mide 2 pulgadas x 2 pulgadas y no se requieren herramientas para la instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura total (mm): 41.6 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas en segundos
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y temperatura
Característica 3	Diseño modular compatible con sistema FiberRunner 2x2
Característica 4	Color amarillo para identificación visual inmediata
Característica 5	Altura de 41.6 mm para ajuste preciso entre secciones
Característica 6	Dimensiones compactas 2x2 pulgadas para rutas de cableado densas