



Union Recta "Cople", Para Canaleta FiberRunner™ 4X4, Color Amarillo

SKU: FRBC4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$666.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Unión rápida de secciones de canaletas<li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas compactas de 4 pulgadas x 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sin herramientas requerida<li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho de material ABS duradero<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total de 111.8 mm</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 111.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4" x 4" (101.6 mm x 101.6 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Acoplador recto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 1.6mm: 2,824 cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 2.0mm: 1,807 cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 3.0mm: 803 cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable óptico tipo Ribbon: 267 cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6 (6.35mm): 179 cables<li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6A (7.57mm): 126 cables</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema FiberRunner® 4x4<li style='margin-bottom: 5px;'>Canaletas y accesorios FiberRunner®<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de montaje QuikLock™<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de cableado óptico y cobre de alto rendimiento</div></div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos para ruteo desde áreas de distribución a gabinetes<li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones (Telco Central Offices)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo de cables de fibra óptica entre bastidores de distribución<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones sobre racks o en sistemas de piso elevado</div></div></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo: 2' (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material autoextinguible: UL 94V-0<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin partes metálicas expuestas</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soportes QuikLock™ para varilla roscada de 1/2" y 5/8"</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para montaje en pared y techo<li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para sistemas de bandeja portacables<li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para bastidores C y estructuras auxiliares</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida entre secciones de canaleta sin herramientas
Característica 2	Sistema QuikLock para montaje ágil en infraestructura crítica
Característica 3	Material ABS con clasificación UL 94V-0 retardante a la llama
Característica 4	Capacidad escalable: hasta 2,824 cables de 1.6 mm o 126 cables Cat 6A
Característica 5	Diseño sin partes metálicas expuestas para protección de cableado
Característica 6	Compatible con sistema FiberRunner 4x4 y accesorios del ecosistema