



Unión recta de base, para uso con canaleta T70, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate

SKU: T70BCIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$121.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*> Las canaletas no metálicas de la serie T-70, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, vídeo, fibra óptica y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: UL94V-0; Ft4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura mínimo de 1in, cumple con los estándares TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;*>Canaleta aprobada por UL Listed 95425 <li style='margin-bottom: 5px;*>NEC: Artículo 388 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para separación de servicios en una sola pieza
Característica 2	Radio de curvatura minimo de 1 pulgada que protege integridad de fibra óptica
Característica 3	Grado de inflamabilidad UL94V-0 con clasificación FT4 para instalaciones seguras
Característica 4	Cumplimiento TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones certificable
Característica 5	Aprobación UL Listed 95425 bajo NEC Artículo 388 para código eléctrico
Característica 6	Compatible con voz, video, datos, fibra óptica y cableado eléctrico