



Unión recta de tapa, para uso con canaleta T45, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate

SKU: T45CCIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$41.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Las canaletas no metálicas de la serie T-45, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar, cables de voz, video, fibra óptica, y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo: 180º <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50ºC </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento eficiente de cables
Característica 2	Resistencia a impactos con clasificación de flamabilidad UL94 V-0
Característica 3	Compatible exclusivamente con canaletas serie T45
Característica 4	Solución económica para instalaciones de bajo voltaje y telecomunicaciones
Característica 5	Temperatura de operación estable de 0 a 50°C
Característica 6	Aplicaciones en seguridad, control de acceso y automatización