



Unión recta de tapa, para uso con canaleta T70, Material PVC Rígido, Color Blanco

SKU: T70CCWH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$76.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p style='margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit;'> Las canaletas no metálicas de la serie T-70, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; Ft4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo de 1in, cumple con los estándares TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaleta aprobada por UL Listed 95425 <li style='margin-bottom: 5px;'>NEC: Artículo 388 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de doble cara para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 3	Resistencia a impactos con clasificación de inflamabilidad UL94 V-0
Característica 4	Cumplimiento con estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones
Característica 5	Aprobación UL Listed 95425 y NEC Artículo 388 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Compatible con voz, video, datos, fibra óptica y cableado eléctrico