



Unión recta, para uso con canaleta LD5, material ABS, Color Blanco Mate

SKU: CF5IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$34.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo: 180º <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles del producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Resistencia al fuego UL94V-0 y FT4 para entornos seguros
Característica 3	Acabado liso anti-rasguños que mantiene apariencia profesional
Característica 4	Diseño monopieza que reduce puntos de fallo estructural
Característica 5	Compatible con canaletas LD5 para cableado de bajo voltaje
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en diversos ambientes