



UPS 1000VA/600 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45

SKU: LP1000LCD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$3,976.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Características principales Capacidad: 1000 VA / 600 W Batería: 2 x 12 V / 7 Ah Salidas: 6 con respaldo y 2 sin respaldo Peso: 5.4 Kg Voltaje de entrada: 81 - 145 V ~ 50/60 Hz Voltaje de salida: 120Vca ±10% Conector: NEMA 5-15P (1.8m de longitud) Garantía: 5 años (en la batería aplica 1 año) Especificaciones Entrada Voltaje Nominal: 110/120 Vac Rango de Voltaje: 81 - 145 Vac Rango de Frecuencia: 60/50Hz (Auto-sensing) Salida Regulación de Voltaje en Batería: ±10% Rango de Frecuencia en Batería: 60/50Hz ±1 Hz Tiempo de Transferencia: Normalmente 2-6ms, 10ms Máx Tipo de Onda: Simulada Batería Voltaje Nominal: 24Vcd Capacidad de Batería: 12V / 7Ah x 2 Tiempo de Carga: 6 - 8 horas al 90% de la carga Indicador LED: Sí LCD: Sí Protección Protección Completa: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería, sobredescarga Alarma Modo Batería: Emite un beep cada 10 segundos Batería Baja: Emite un beep cada segundo Sobrecarga: Emite un beep cada 0.5 segundos Reemplazo de Batería: Emite un beep cada 2 segundos Falla: Beep continuo Administración Puertos de Comunicación: USB o RS232 (Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC) Ambiente de Operación Humedad Relativa: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) Nivel de Ruido: Menor a 45dB Características Físicas Dimensiones: 353 x 149 x 162 mm Peso Aproximado: 7.8 kg Certificaciones EMC: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 Desempeño: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-3 Tiempos de respaldo estimados Haz clic aquí para ver la tabla de tiempos de respaldo Tiempo de respaldo vs Consumo 15 Watts: 560 minutos 32 Watts: 220 minutos 42 Watts: 180 minutos 55 Watts: 130 minutos 65 Watts: 100 minutos UPS Línea Interactiva Los UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-Line La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Rango dinámico de voltaje (AVR) El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salida Algunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. Highlights Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble Onda senoidal pura Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético Rango dinámico de voltaje Voltaje configurable de salida vía LCD Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo Instalación Rack/Torre Los UPS de topología On-Line pueden ser configurados horizontal o verticalmente Este modelo LP600L es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. La Línea de UPS más Confiable Conozca la Línea de UPS de Linked Pro La línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real
Característica 2	Onda senoidal simulada para estabilidad eléctrica
Característica 3	6 salidas NEMA 5-15R con 2 solo protección
Característica 4	Protección RJ45 y USB para comunicaciones seguras
Característica 5	Capacidad 1000 VA / 600 W para alto rendimiento
Característica 6	Regulación automática de voltaje (AVR) en boost y buck