



SKU: LP1KOLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$6,572.78
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Descripción principal --></div style="margin-bottom: 30px;"></div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;">La ítate;nea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeñ y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen protecciñn de potencia contra sobrevoltajes y picos. Tambiñn suministra voltaje puro con Regulador Automñtico de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalaciñn es sencilla y ñpida.</p></div><!-- Caracterñsticas Generales --></div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracterñsticas Generales:</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 14px;">Capacidad: 1000 VA / 900 W.Salida: 120 VCATopologña: Doble ConversiñnCon pantalla LCD.Tipo de onda: Onda senoidal simuladaSalida: 120 VCAPlummn: 5%Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P (1.8 metros de longitud).Total de salidas: 3 × NEMA 5-15RBaterña2 x 12V/9 AhTiempo de respaldo --></div style="margin-bottom: 20px; font-style: italic; color: inherit; font-size: 14px;">El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterñas.Tiempos de respaldo --></div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;"><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 14px;">Tiempos de respaldo estimados (Click en la Imagen):</div><p></div><!-- Especificaciones organizadas en cards --></div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Capacidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Capacidad</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">1,000VA / 900W</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Entrada</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Entrada</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">120V</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Salida</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Salida</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">60/50Hz</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Regulaciñn de Voltaje</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Regulaciñn de Voltaje</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">120V</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Capacidad de Baterña</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Capacidad de Baterña</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">12V / 9Ah</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protecciñn</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Protecciñn</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de baterña</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Alarma</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Alarma</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Emite un beep cada 10 segundos</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Baterña</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Baterña</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Emite un beep cada segundo</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Falla</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Falla</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Beep continuo</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puertos de Comunicaciñn</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Puertos de Comunicaciñn</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">USB</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ambiente de Operaciñn</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Ambiente de Operaciñn</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">0-90% RH</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Nivel de Ruido</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Nivel de Ruido</div><div style="padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Menor a 45dB</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150,

con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC.</p></div><!-- Tabla de especificaciones técnicas (transformada a cards) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Esta tabla ya fue transformada en cards anteriores, pero se mantiene esta sección para futuras adiciones --></div><!-- Imagen de producto --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'></div><!-- Enlace a modelo similar --><div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(0,0,0,0.05);'><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Modelo similar OLS1000A</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para energía ininterrumpida
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo operativo en tiempo real
Característica 3	3 salidas NEMA 5-15R con protección integral contra sobrevoltajes
Característica 4	Regulación automática AVR en boost y buck para voltaje estable
Característica 5	2 baterías 12V/9Ah para mayor autonomía de respaldo
Característica 6	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles