



UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 8 tomas 5-15R (6 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45

SKU: LP1500LCD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$2,955.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de línea interactiva con capacidad de 1500 VA / 900 W, diseñado para proteger equipos de cómputo, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta y dispositivos electrónicos sensibles. Integra regulación automática de voltaje (AVR) en modos boost y buck para mantener un suministro eléctrico estable ante fluctuaciones de red, sin recurrir a la batería de manera innecesaria. La pantalla LCD permite monitorear el estado operativo en tiempo real, mientras que el puerto USB facilita la gestión local del equipo. Incluye protección RJ45 para líneas de datos y 8 tomas NEMA 5-15R, de las cuales 6 cuentan con respaldo de batería y protección contra sobretensiones. La topología de onda senoidal simulada asegura compatibilidad con una amplia gama de cargas. Su instalación es sencilla y el tiempo de respaldo varía según la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías. Este modelo ha sido discontinuado; su reemplazo directo es el UPS EPU1500LCD de EPCOM Powerline, con misma capacidad de 1500 VA / 900 W y mejoras en conectividad y diseño.

Características Generales

Capacidad: 1500 VA / 900 W

Topología: Línea interactiva con pantalla LCD

Regulación automática de voltaje (AVR): Boost y Buck

Tipo de onda: Senoidal simulada

Salidas: 8 tomas NEMA 5-15R (6 respaldadas con protección)

Protección de datos: Puerto RJ45 integrado

Conectividad: Puerto USB para gestión

Voltaje de entrada: 120 Vca

Desempeño

Capacidad: 1500 VA / 900 W

Topología: Línea interactiva

Tipo de onda: Senoidal simulada

Voltaje de entrada: 120 Vca

Regulación AVR: Boost y Buck

Conectividad y Protección: Tomas NEMA 5-15R: 8 (6 respaldadas)

Protección contra picos: Integrada en salidas respaldadas

Protección de red: RJ45

Puerto USB: Integrado para gestión

Estado del Producto: Estado: Descontinuado

Reemplazo directo: UPS EPU1500LCD

Capacidad equivalente: 1500 VA / 900 W

Mejoras: Conectividad y diseño actualizados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR en boost y buck
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Protección RJ45 contra sobretensiones en red de datos
Característica 4	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles
Característica 5	6 tomas respaldadas con protección integrada contra picos
Característica 6	Puerto USB para gestión y monitoreo remoto del sistema