



UPS 2000 VA/1540 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 2 Tomas NEMA 5-20R y 6 NEMA 5-15R

SKU: OR2200PFCRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$16,994.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="margin-bottom: 15px;"> </p> <p style="margin-bottom: 15px;">CyberPower OR2200PFCRT2U con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales.</p> <p style="margin-bottom: 15px;">Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales.</p> <p style="margin-bottom: 15px;">El UPS proporciona regulación automática de voltaje (AVR) para mantener niveles seguros de voltaje para los equipos conectados. La protección de línea de datos presentada protege los teléfonos, redes y equipos de comunicación contra sobretensiones y picos y otras irregularidades de alimentación.</p> <p style="margin-bottom: 15px;">Los usuarios pueden acceder a la información de las condiciones de energía / batería y configurar ajustes avanzados, incluida la alerta de posibles problemas de energía y la autoevaluación con solo presionar un botón.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología GreenPower UPS ™ para eficiencia energética <li style="margin-bottom: 5px;">Topología Línea Interactiva <li style="margin-bottom: 5px;">Onda Senoidal Pura en la salida <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño convertible Torre o Rack 2U <li style="margin-bottom: 5px;">Regulación automática de voltaje (AVR) <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de línea de datos RJ11 y Ethernet RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de comunicación USB, Serial y EPO <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LCD y LED para monitoreo <li style="margin-bottom: 5px;">Alarma audible para modo de batería, batería baja y sobrecarga <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye baterías </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 88 - 139 V <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 60 Hz ± 3 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 120VCA ± 5% <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia salida batería: 60Hz ± 1% <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de potencia: 0.7 <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: 1470 Joules </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conexiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: NEMA 5-20P <li style="margin-bottom: 5px;">Salida: 2 NEMA 5-20R y 6 NEMA 5-15R <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de entrada: 3 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de datos: RJ11 y Ethernet RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación: USB, Serial y EPO </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">433 x 88 x 387 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 26 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño en Rack: 2U </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Batería y Autonomía <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo 50% carga: 15.5 minutos (770 W) <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo 100% carga: 4.5 minutos (1540 W) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Detalles Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con generador de energía (plantas de respaldo) <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye baterías </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida onda senoidal pura para fuentes PFC activo
Característica 2	GreenPower UPS reduce consumo energético operativo
Característica 3	AVR estabiliza voltaje sin usar batería
Característica 4	Protección RJ11/RJ45 para líneas de datos
Característica 5	Comunicación USB, serial y EPO para gestión remota
Característica 6	Conversión torre/rack 2U para flexibilidad de instalación