



UPS 600VA/360 W Línea Interactiva / 6 Contactos 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45

SKU: LP600L Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$1,676.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. Características Generales Capacidad: 600 VA / 360 W. Topología: Línea interactiva. Sin pantalla LCD. Tipo de onda: Onda senoidal simulada Salida: 120 VCA $\pm$ 10% Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P (1.8 metros de longitud). Total de salidas: 6 $\times$ NEMA 5-15R (2 Salida sin respaldo, solo protección). Batería: 1 $\times$ 12V/7 Ah El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Tiempos de Respaldo típicos Tiempos de respaldo estimados (Click en la Imagen): Duración a media carga: 7.0 min Duración a carga completa: 1.8 min Duración con 50W: 23.0 min Duración con 100W: 13.0 min Duración con 200W: 4.0 min Duración con 300W: 2.0 min Capacidad 600VA / 360W Entrada Voltaje Nominal: 110/120 Vac Rango de Voltaje: 81-145 Vac Rango de Frecuencia: 60/50Hz (Auto-sensing) Salida Regulación de Voltaje en Batería (V. CA): $\pm$ 10% Rango de Frecuencia en Batería: 60/50Hz $\pm$ 1 Hz Tiempo de Transferencia: Normalmente 2-6ms, 10ms Máx. Tipo de Onda: Simulada Batería Voltaje Nominal: 12Vcd Capacidad de Batería: 12V / 7Ah $\times$ 1 Tiempo de Carga: 4-6 horas al 90% de la carga Indicador LED: X LCD: Disponible en modelo LP600LCD Protección Protección Completa: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería, sobredescarga Alarma Modo Batería: Emite un beep cada 10 segundos Batería Baja: Emite un beep cada segundo Sobrecarga: Emite un beep cada 0.5 segundos Reemplazo de Batería: Emite un beep cada 2 segundos Falla: Beep continuo Administración Puertos de Comunicación: USB o RS232 (Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC) Ambiente de Operación Humedad Relativa: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) Nivel de Ruido: Menor a 45dB Características Físicas Dimensiones (Profundidad x Ancho x Alto): 298 $\times$ 101 $\times$ 142 mm Peso Aproximado: 4.3 kg Certificaciones EMC: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 Desempeño: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-3 Este modelo LP600L es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. Los UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. Energía Confiable para sus Equipos La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Highlights Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble. Onda senoidal pura. Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético. Rango dinámico de voltaje. Voltaje configurable de salida vía LCD. Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo. Instalación Rack/Torre. Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente. Rango dinámico de voltaje (AVR) El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salida Algunos modelos de Linked Pro, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 600 VA / 360 W
Característica 2	Topología interactiva con AVR para regulación de voltaje
Característica 3	Onda senoidal simulada para equipos sensibles
Característica 4	6 salidas NEMA 5-15R (4 respaldadas)
Característica 5	Batería 12V/7Ah con tiempo de respaldo
Característica 6	Protección integral contra sobrevoltaje y cortocircuito