



UPS de 10 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida

SKU: LP10KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$73,964.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>UPS Trifásico Compacto y Confiable (10 kVA / 10 kW)</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>Serie LP10-100KYDC | UPS en Línea sin Transformador | Tecnología de Doble Conversión</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El LP10KYDC es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) trifásico de alto rendimiento, diseñado con topología en línea sin transformador para aplicaciones críticas. Proporciona 10 kVA / 10 kW de potencia real con factor de potencia 1.0, ofreciendo protección continua y confiable para servidores, telecomunicaciones, aplicaciones médicas, industriales y más.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología avanzada: Inversor de 3 niveles con eficiencia energética de hasta 94% <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño compacto y silencioso: Ideal para espacios reducidos, ruido menor a 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Respaldo garantizado: Tiempo de transferencia 0 ms, rango de entrada 132 a 275 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Paralelismo: Hasta 6 unidades en paralelo con baterías compartidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión inteligente: USB, RS232, RS485, SNMP, contacto seco </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Entrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 208/120 Vca o 220/127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 132-275 Vac (100% carga) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 40-70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: ≥0.99 <li style='margin-bottom: 5px;*>THDi: ≤3% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 208/120 Vca o 220/127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación: ±1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>THDv: ≤2% (lineal) <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: Hasta 94% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Baterías</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Baterías VRLA <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 16 a 26 baterías <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: ±192 a ±312 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de carga: 20 A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ambiente</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 0-95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruido: menor a 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 255 x 900 x 868 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: menor a 46 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1778, CSA 22.2-107.3-14 <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC Parte 15 Subparte B <li style='margin-bottom: 5px;*>Energy Star 2.0 </div> </div> <div style='margin-top: 30px; border: 1px solid rgba(255, 87, 34, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 87, 34, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>NOTA:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Este equipo no incluye baterías internas <li style='margin-bottom: 5px;*>Las baterías se colocan de manera externa <li style='margin-bottom: 5px;*>El equipo es tipo torre, no es posible montarlo en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Considerar accesorios para instalación </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- ===== REFACCIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Refacciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Refacciones originales disponibles para este modelo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>PWRLP10KYDC — Tarjeta de Poder de Repuesto para UPS LP10KYDC </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología sin transformador que reduce espacio e instalación
Característica 2	Factor de potencia 1.0 para aprovechamiento total de 10 kW reales
Característica 3	Eficiencia hasta 94% que disminuye costos operativos de energía
Característica 4	Compatibilidad multivoltaje DC 96-156 V para flexibilidad de baterías
Característica 5	Diseño modular con paralelismo hasta 6 unidades para escalabilidad
Característica 6	Protección continua para aplicaciones críticas de TI e industriales