



SKU: LP10KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas Importantes</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto para hacer efectiva la garantía.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Equipo no incluye: Banco de baterías; as externo ni baterías; as internas, se deben cotizar por separado, consultar con el departamento de Ingeniería.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Equipo no incluye: Banco de baterías; as externo ni baterías; as internas, se deben cotizar por separado, consultar con el departamento de Ingeniería.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Modelo y cantidad adecuada.<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos para Arranque</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cable 6 AWG del cableado al UPS.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Nivel de voltaje de alimentación: Adecuado de 200-240 Vac.<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Interruptor de entrada de 60 Amperes (2x30)<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra.<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">Garantiza protección de respaldo de energía; as para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología convertidor de potencia para proporcionar potencia de salida de alta calidad con modo ECO adicional para ahorrar energía; as y reducir costos. Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías; as intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía; as y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">Especificaciones Eléctricas<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 12px; color: inherit;"><tr><th>Parámetro</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Voltaje de entrada</td><td>200-240 Vac</td></tr><tr><td>Frecuencia de entrada</td><td>40-70 Hz</td></tr><tr><td>Factor de Potencia</td><td>≥ 0.9</td></tr><tr><td>Entrada Hardwired</td><td>Opcional</td></tr><tr><td>Longitud del cable</td><td>≤ 10 m</td></tr><tr><td>Salida VA</td><td>10,000 - 150,000 VA</td></tr><tr><td>Salida Watts</td><td>10,000 - 150,000 W</td></tr><tr><td>Tiempo de respaldo con carga completa (10,000 W)</td><td>3.6 Minutos</td></tr><tr><td>Voltaje en Batería</td><td>120 VAC</td></tr><tr><td>Tipo de tomas de salida</td><td>208V, 220V, 230V, 240V Vac (Configurable)</td></tr><tr><td>Temperatura de operación</td><td>-20°C a +40°C</td></tr><tr><td>Eficiencia</td><td>≥ 94%</td></tr><tr><td>Ruido</td><td>≤ 65 dB(A)</td></tr><tr><td>Protección</td><td>Protección contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, pérdida de fase, fallo de ventilador, fallo de batería, fallo de comunicación</td></tr><tr><td>Indicadores</td><td>Pantalla LCD de 3.5"