



UPS de 1000 VA / 600 W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)

SKU: DS-UPS1000-X Marca: HIKVISION Categoría: UPS / No-Breaks

\$1,476.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo HIKVISION --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo HIKVISION' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 1000 VA / 600 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: 12 V / 9 Ah<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 6 Salidas totales (4 con respaldo y 2 sin respaldo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.4 Kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 102 - 132 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años (en la batería aplica 1 año)<li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: incluye puerto USB para el monitoreo del propio dispositivo (no se integra con otros softwares)<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de respaldo sugerida: ' href='https://www..mx/products/196555'>PS-1290-F2</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Sección de tiempo de respaldo --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Tiempo de respaldo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>15 Watts = 280 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>>32 Watts = 110 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>>42 Watts = 90 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>>55 Watts = 65 minutos<li style='margin-bottom: 5px;*>>65 Watts = 50 minutos</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Imagen final --><div style='margin-top: 30px; text-align: center;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa HIKVISION' class='fr-fic fr-dii'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo hasta 280 minutos con carga ligera de 15 W
Característica 2	6 tomas NEMA 5-15R con protección selectiva de 4 con batería
Característica 3	Monitoreo local mediante puerto USB integrado
Característica 4	Rango de entrada amplio 85-150 VCA para estabilidad eléctrica
Característica 5	Batería sellada 12 V / 9 Ah de fácil reemplazo
Característica 6	Factor de forma compacto 274 x 95 x 139 mm para rack o escritorio