



UPS de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 120 - 240 Vac de Salida, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 8 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R y Terminal Hardwire

SKU: OL10KRTF Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$206,890.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo de la marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid rgba(255, 87, 34, 0.7); margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-radius: 4px;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>*Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto de CyberPower para hacer efectiva la garantía.</p> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;'>Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería.</p> </div> <!-- Requisitos de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Cable 6 AWG del cableado al UPS. Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC. Interruptor de entrada de 60 Amper (2x30). Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra. </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Garantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con Modo ECO adicional para ahorrar energía y reducir costos. Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 200-240 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 40-70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Potencia: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Hardwired (Cable de Uso Rudo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: N/A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de salida: 120-240 Vac (Configurable ±2%) <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma de onda: Onda Senoidal Pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas: 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tomas: 6 x NEMA 5-20R, 3 x NEMA L6-30R, 1 x Terminal Hardwired </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 20 x 12V/9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (10,000 W): 3.6 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (5,000 W): 10 minutos </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: Torre o Rack de 8 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 352 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 157.4 kg (incluye batería) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Online Doble Conversión <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo ECO: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: Grado de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración: SNMP / HTTP (RMCARD205 Opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías extendidas: BP240VL3U01 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión con onda senoidal pura para protección total de equipos críticos
Característica 2	Modo ECO para reducir consumo energético durante operación de baja carga
Característica 3	9 salidas distribuidas: 6 NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R y terminal hardwired para flexibilidad de conexión
Característica 4	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir la protección del equipo
Característica 5	Diseño convertible torre o rack 8 UR para adaptarse a distintas infraestructuras de centro de datos
Característica 6	Entrada hardwired con requerimiento de cable 6 AWG e interruptor 60 A para instalación profesional