



UPS de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R

SKU: OLS10KERT5UNEMA Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$79,814.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas Importantes</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Nota 1: Este equipo debe ser arrancado por un experto de CyberPower para hacer efectiva la garantía. Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería. <li style="margin-bottom: 5px;">Nota 2: Este equipo entrega voltaje a la salida de 200-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase. Si se requiere voltaje de salida a 120 Vca se requiere forzosamente el modelo OL10KRTF con transformador de bajada a la salida. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos de Instalación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable 6 AWG cableado al UPS <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC <li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor de entrada de 60 Amperes (2x30) <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El UPS Smart App Online Rack/Torre de CyberPower con panel LCD y onda senoidal pura salvaguarda servidores de misión crítica, centros de datos y equipo de telecomunicaciones, VoIP y hardware de interredes que requieren corrección de energía. Su topología doble conversión Online es generador compatible y entrega energía CA consistente y limpia con cero tiempo de transferencia. El modo configurable GreenPower UPS™ ECO mejora la eficiencia del UPS hasta un 95% y reduce costos de enfriamiento/energía.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 200 - 240 Vac <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Enchufe de entrada: Hardwired <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salida VA: 10,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida Watts: 10,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Baterías: 20 x 12V/9Ah <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de Potencia: 1 </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Detalles de Salida</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 200-240 Vac (Configurable ±2%) <li style="margin-bottom: 5px;">Salida NO compatible: 120 Vac <li style="margin-bottom: 5px;">Transformadores reductores: OL10KRT <li style="margin-bottom: 5px;">Total de tomas: 4 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de tomas: NEMA L6-30R (3), Bloque Terminal Hardwired (1) </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo (50% carga): 10 minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo (100% carga): 4 minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: Grado de red <li style="margin-bottom: 5px;">Administración remota: SNMP / HTTP (RMCARD205 opcional) <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo de baterías extendidas: BP240VL3U01 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño en Rack: 6U <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 433 x 266 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 103 Kg (incluye batería) </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Logotipo</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online con transferencia instantánea cero tiempo
Característica 2	Modo GreenPower ECO con eficiencia hasta el 95%
Característica 3	Panel LCD intuitivo para monitoreo en tiempo real
Característica 4	Diseño convertible rack 6U o torre según infraestructura
Característica 5	4 tomas NEMA L6-30R más terminal hardwired integrado
Característica 6	Onda senoidal pura protege equipos sensibles de servidor

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 04:07