



UPS de 1200VA/720W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: EPU1200LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Todos

\$2,354.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas. La lía nea de UPS de Epcom Power Line fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protecci&ocute;n de potencia contra sobrevoltajes y picos. Es simple, a bajo costo y su instalaci&ocute;n es sencilla y rápida.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Caracter&ocute;sticas Generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 1200 VA / 720 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Topolog&ocute;a: Lía nea interactiva<li style='margin-bottom: 5px;*>Con pantalla LCD<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de onda: Onda senoidal simulada<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 120 VCA ± 5%<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;*>Total de salidas: 6 × NEMA 5-15R (2 salidas color blanco sin respaldo, solo protecci&ocute;n)<li style='margin-bottom: 5px;*>Bater&ocute;as: 2 x 12V/7 Ah (modelo de reemplazo sugerido: 2 piezas href='https://www..mx/producto/lk9-512' target=' _blank' rel='noopener'>LK9.512</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Duraci&ocute;n de Respaldo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n a media carga: 7.0 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n a carga completa: 1.3 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 50W: 75.0 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 100W: 44.0 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 200W: 13.3 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 300W: 7.3 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 400W: 3.7 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 500W: 3.0 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 600W: 2.3 min<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci&ocute;n con 700W: 1.5 min<p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Nota: El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las bater&ocute;as.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Garant&ocute;a: 1 año<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo no monitoreable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnolog&ocute;a Lía nea Interactiva</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los UPS de la lía nea interactiva de Epcom Power Line son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc. Estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energ&ocute;a sin necesidad de cambiar a modo bater&ocute;a, haciendo más longevo el tiempo de vida de la bater&ocute;a.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnolog&ocute;a On-Line</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La tecnolog&ocute;a de UPS On-Line (doble conversi&ocute;n) es la versi&ocute;n de alta densidad de Epcom Power Line®, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con correcci&ocute;n de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protecci&ocute;n; para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misi&ocute;n crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack.</p></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>AVR - Rango Dinámico de Voltaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line® serie RTOL2U ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energ&ocute;a de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la bater&ocute;a.</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Voltajes Configurables de Salida</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Algunos modelos de Epcom Power Line® pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC.</p></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Highlights</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Los UPS On-Line ofrecen tecnolog&ocute;a de alta eficiencia de conversi&ocute;n; en lía nea doble<li style='margin-bottom: 5px;*>Onda senoidal pura<li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energ&ocute;tico<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango dinámico de voltaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje configurable de salida vía LCD<li style='margin-bottom: 5px;*>M&ocute;dulo de bater&ocute;as para extender tiempo de respaldo<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaci&ocute;n Rack/Torre<li style='margin-bottom: 5px;*>Los UPS de topolog&ocute;a On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recursos y Descargas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://www..mx/producto/lk9-512' target=' _blank' rel='noopener'>Bater&ocute;a de repuesto LK9.512<li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/epcom%20Power%20line/BACK%20UP.xls' target=' _blank' rel='noopener'>Calculador de tiempo de respaldo</div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/epcom%20Power%20line/EPU1200LCD.PNG' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_logotipo.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_header.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_img2.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_3.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_img1.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_icons1.png' alt=' ' /></div><div style='text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_5.png' alt=' ' /></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR dinámico estabiliza voltaje sin usar batería, prolongando su vida útil
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de estado y carga
Característica 3	2 tomas sin respaldo con protección contra sobrevoltajes para equipos no críticos
Característica 4	Baterías 12V/7Ah de fácil reemplazo con modelo estándar LK9.512
Característica 5	Topología línea interactiva con transferencia automática a batería
Característica 6	Onda senoidal simulada compatible con fuentes de poder activas PFC