



UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack

SKU: LP15KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$109,706.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*></h3> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El LP15KRT3P es un UPS fase dividida con tecnología online de doble conversión, diseñado para ofrecer una protección eléctrica precisa y continua en instalaciones que requieren alto desempeño. Con 15 kVA / 15 kW de capacidad y factor de potencia 1.0, es ideal para laboratorios, centros de datos pequeños, telecomunicaciones, sistemas médicos y más.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 15px;*>Eficiencia hasta 92% en línea y 95% en modo ECO <li style='margin-bottom: 15px;*>Salida fase dividida (L-L y L-N), rango de entrada 110-300 VCA <li style='margin-bottom: 15px;*>Factor de potencia de salida 1.0 <li style='margin-bottom: 15px;*>Hasta 4 unidades en paralelo con función redundante <li style='margin-bottom: 15px;*>Compatible con generador <li style='margin-bottom: 15px;*>Baterías VRLA, 192/216/240 Vcd <li style='margin-bottom: 15px;*>Pantalla LCD táctil de 7' <li style='margin-bottom: 15px;*>USB, RS232, RS485, EPO, SNMP opcional </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>220 VCA nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>110-300 VCA rango <li style='margin-bottom: 5px;*>40-70 Hz, FP ≥0.99, THDi ≤3% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>L-L: 208/220/230/240 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>L-N: 110×2 / 115×2 / 120×2 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>THDv ≤1.5% (lineal), Transferencia 0 ms </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>192 / 216 / 240 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de carga hasta 15 A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1778, CSA, FCC Clase A </div> <div style='margin-top: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid rgba(255, 179, 0, 0.8); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); color: inherit;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit;*>NOTA:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>No incluye baterías internas <li style='margin-bottom: 8px;*>Baterías externas requeridas <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo torre, no rackeable <li style='margin-bottom: 8px;*>Considerar accesorios para instalación </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- ===== REFACCIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Refacciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Refacciones originales disponibles para este modelo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>PWRLP15KRT3P — Tarjeta de Poder de Repuesto para UPS LP15KRT3P </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia hasta 95% en modo eco para reducir consumo energético
Característica 2	Paralelismo de hasta 4 unidades con redundancia activa
Característica 3	Rango de entrada 110-300 VCA con regulación automática sin interrupción
Característica 4	Compatible con baterías VRLA y de litio para flexibilidad operativa
Característica 5	Salida fase dividida L-N y L-L para adaptabilidad en instalaciones
Característica 6	Onda sinusoidal pura con distorsión armónica mínima en carga