



UPS de 1500 VA/1000 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R

SKU: CP1500PFCRM2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$12,060.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CyberPower CP1500PFCRM2U con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece importantes ahorros en costos de energía comparado con sistemas UPS convencionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona regulación automática de voltaje (AVR) para mantener niveles seguros de voltaje para los equipos conectados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye protección de línea de datos para equipos telefónicos, redes y equipos de comunicación contra sobretensiones, picos y otras irregularidades. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite acceso a información de condiciones de energía/batería y configuración de ajustes avanzados. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje de entrada: 88 - 139 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 60 Hz ± 3 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 1500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 1050 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida de batería: 120VCA ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de salida en batería: 60Hz ±1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 0.7 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de tomas: 8 NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con media carga (525 W): 17 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con carga completa (1050 W): 7.7 minutos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: 1470 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para datos: Teléfono RJ11 y Ethernet RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de monitoreo y LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: USB, Serial y EPO <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma audible: Modo de batería, batería baja y sobrecarga </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 88 x 387 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 23 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Notas con generador de energía (plantas de respaldo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye baterías </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>No es compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No es compatible con generador de energía (plantas de respaldo). </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura para fuentes PFC activo
Característica 2	17 minutos de respaldo a media carga
Característica 3	GreenPower UPS reduce consumo energético
Característica 4	Pantalla LCD para monitoreo local
Característica 5	Protección RJ11/RJ45 para líneas de datos
Característica 6	Diseño convertible rack 2U o torre