



UPS de 1500 VA/1050 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R

SKU: OR1500PFCRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$14,113.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen de marca --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>CyberPower OR1500PFCRT2U con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección y Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona regulación automática de voltaje (AVR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de línea de datos para teléfonos, redes y equipos de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de información de energía/batería y configuración de ajustes avanzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta de posibles problemas de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de autoevaluación </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 88 - 139 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 60 Hz ± 3 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 120 Vca NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1500 VA / 1050 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje salida batería: 120VCA ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia salida batería: 60Hz ±1% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores y Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tomas de salida: 8 NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'> Tipo de enchufe: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: 1470 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para datos: Teléfono RJ11 y Ethernet RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 0.7 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Batería y Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones: 4 x 12V/7Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo medio carga: 17 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo carga completa: 7.7 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 88 x 387 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 23 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 2 UR </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Monitoreo y Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD y LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: USB, Serial y EPO <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma audible: Modo batería, batería baja y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>NO compatible : Generador de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Baterías </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura para fuentes PFC activo y equipos sensibles
Característica 2	GreenPower UPS reduce consumo energético y costos operativos
Característica 3	AVR estabiliza voltaje sin usar batería en fluctuaciones 88-139 V
Característica 4	Pantalla LCD/LED para monitoreo de energía y configuración local
Característica 5	8 salidas NEMA 5-15R con supresión de 1470 Joules integrada
Característica 6	Protección de línea de datos RJ11/RJ45 para redes y comunicaciones