



UPS de 1500 VA/1500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Mini Torre, Con 8 Tomas NEMA 5-15R

SKU: PR1500LCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$14,795.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de topología línea interactiva con onda senoidal pura sin interrupciones, diseñado para proteger equipos críticos de oficina, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos en entornos de back office, salas de servidores y centros de datos. La salida de 1500 VA/1500 W con factor de potencia 1.0 garantiza que toda la capacidad nominal está disponible para carga activa, eliminando la subutilización típica de UPS con factor de potencia reducido. La gestión se realiza localmente mediante puertos serie o USB, o de forma remota mediante tarjeta SNMP opcional que permite monitoreo de red, alertas programadas y cierres controlados del sistema. El rango de entrada extendido de 75-154 Vca asegura continuidad operativa bajo condiciones de suministro eléctrico deficiente sin activar el modo batería innecesariamente.

Características Generales

- Topología: Línea interactiva con onda senoidal pura
- Capacidad: 1500 VA / 1500 W, factor de potencia 1.0
- Entrada: 120 Vca NEMA 5-15P, rango 75-154 Vca, frecuencia 47-63 Hz
- Salida: 8 tomas NEMA 5-15R
- Baterías: 2 unidades de 12 V / 17 Ah
- Autonomía: 15.1 minutos
- Formato: Mini torre
- Gestión: Local (puertos serie/USB) o remota (tarjeta SNMP opcional)

Desempeño Eléctrico

Topología: Línea interactiva

Onda de salida: Senoidal pura

Capacidad VA: 1500 VA

Capacidad W: 1500 W

Factor de potencia: 1.0

Voltaje entrada: 120 Vca

Rango entrada: 75-154 Vca

Frecuencia: 47-63 Hz

Tomas salida: 8 NEMA 5-15R

Autonomía: 15.1 minutos

Físicas y Eléctricas

Formato: Mini torre

Conector entrada: NEMA 5-15P

Baterías: 2 x 12 V / 17 Ah

Puertos gestión: Serie, USB

Gestión remota: Tarjeta SNMP (opcional)

Contenido del Paquete

UPS PR1500LCD

2 baterías de 12 V / 17 Ah instaladas

Cable de alimentación NEMA 5-15P

Cable USB

Software de gestión

Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección sin interrupciones con onda senoidal pura para equipos sensibles
Característica 2	Gestión remota vía SNMP con tarjeta opcional para administración centralizada
Característica 3	Factor de potencia unitario 1.0 aprovecha 100% de la capacidad nominal
Característica 4	8 tomas NEMA 5-15R para conexión simultánea de múltiples dispositivos
Característica 5	15.1 minutos de autonomía con 2 baterías de 12V/17Ah incluidas
Característica 6	Rango de entrada amplio 75-154 Vca para operación en condiciones de red deficiente