



UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R

SKU: OR1500LCDRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$12,626.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'>CyberPower OR1500LCDRT2U es un UPS interactivo en línea que ofrece simulación de onda sinusoidal de salida para dispositivos de sistemas de oficina que incluyen PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos para asegurar una alimentación fiable de reserva durante los cortes de corriente. Además, su diseño convertible de instalación en servidor y torre le otorga una flexibilidad optimizada para su montaje y funcionamiento en casi cualquier entorno.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Interfaz LCD: Pantalla multifunción que ofrece información en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección de red: Protege dispositivos contra picos repentinos de corriente <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Sustitución en caliente: Permite mantenimiento sin interrupciones <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección contra rayos: Evita daños por caídas de rayos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 90 - 140V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 47 - 63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe de entrada: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 1500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de tomas: 8 NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Simulada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 4 x 12V/7Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de administración: RMCARD205 (No incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: 1840 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de datos: Teléfono RJ11 y Ethernet RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 88 x 387 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 20 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: FCC Clase B, UL, NOM <li style='margin-bottom: 5px;'>Observación: No es compatible con generador de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Baterías </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores y Protección</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items: center; margin-top: 15px;'> Conector de entrada NEMA 5-15P </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items: center; margin-top: 15px;'> 8 Tomas NEMA 5-15R </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Convertible para torre o rack 2U <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: 2U rackmount <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Opciones de montaje en rack o torre </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 minutos de respaldo con carga de 450 W para continuidad operativa
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin conmutación a batería
Característica 3	Gestión remota opcional mediante tarjeta RMCARD205
Característica 4	Pantalla LCD multifunción con monitoreo en tiempo real
Característica 5	Diseño convertible torre o rack 2U para flexibilidad de instalación
Característica 6	Simulación de onda sinusoidal para protección de equipos sensibles