



UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: OM1500ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$4,808.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; '><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; '><p>El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM1500ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías; así como las perturbaciones. </p><p>Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería; así como </p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Topología de línea interactiva de línea<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida de onda sinusoidal simulada<li style='margin-bottom: 5px; '>Regulación automática de voltaje (AVR)<li style='margin-bottom: 5px; '>Overload Protection<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra sobretensiones y picos<li style='margin-bottom: 5px; '>Filtración EMI y RFI<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red<li style='margin-bottom: 5px; '>Indicador de estado LED<li style='margin-bottom: 5px; '>Puerto de conexión USB<li style='margin-bottom: 5px; '>Alarma configurable<li style='margin-bottom: 5px; '>Software de gestión PowerPanel<li style='margin-bottom: 5px; '>Factor en forma de torre<li style='margin-bottom: 5px; '>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad: 1500 VA/900 W<li style='margin-bottom: 5px; '>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px; '>Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ±5%; 5Hz<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px; '>Longitud del cable: 1.8 m.<li style='margin-bottom: 5px; '>Total de Tomas: 8 NEMA 5-15R (4 Baterías y protección; 4 solo protección)<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de Conector de Salida: NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px; '>Supresión de picos: 245 Joules<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: RJ11 y RJ45<li style='margin-bottom: 5px; '>Puerto de Comunicación: USB<li style='margin-bottom: 5px; '>Panel de control: LCD<li style='margin-bottom: 5px; '>LED indicadores: Encendido, falla de cableado<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 148 x 178 x 298 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 9.29 kg.<li style='margin-bottom: 5px; '>Garantía: 2 años; 1 año en batería</div></div></div></div></div>

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 14:45