



UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: OM1500ATLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$4,390.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <p>El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM1500ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.</p> <p>Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología UPS interactiva de línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de onda sinusoidal simulada <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación automática de voltaje (AVR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y picos <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtración EMI y RFI <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de estado LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de conexión USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma configurable <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de gestión PowerPanel® <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor en forma de torre <li style='margin-bottom: 5px;'>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1500 VA/900 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 5Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1.8 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de Tomas: 8 NEMA 5-15R (4 Batería y protección, 4 solo protección) <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de picos: 245 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: RJ11 y RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Comunicación: USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicadores: Encendido, falla de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 148 x 178 x 298 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.29 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años (1 año en batería) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje sin consumo de batería
Característica 2	Pantalla LCD con monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Protección RJ45 para equipos de red conectados
Característica 4	8 tomas con protección integrada contra sobretensiones
Característica 5	Onda sinusoidal simulada para equipos sensibles
Característica 6	Protección contra sobrecarga y apagones automática